

LINTRAC⁸⁰



Weinbau- Traktor für Profis

Für die Kulturlandwirtschaft gebaut - bis ins Detail durchdacht

Mit einer minimal möglichen Außenbreite von 1,70 m ist der Lintrac bestens für Plantagen und Weingärten geeignet. In der 1,36 m Spur erreicht er durch die mittlenkende Hinterachse eine unglaubliche Wendigkeit. Durch die einfache LDrive-Bedienung des stufenlosen ZF-Getriebes wird Fahren zur Nebensache und der Anwender kann sich voll auf die Anbaugeräte konzentrieren. Die leistungsstarke Arbeitshydraulik mit 100l-Verstellpumpe arbeitet besonders effizient.



Der Lintrac in der Weinbauausführung ist dank seiner **kompakten Bauweise und Wendigkeit** für Weinbauprofis maßgeschneidert. Die Kabine wird nach oben hin schmaler. Der **Auspuff** beim Weinbau-Lintrac ist auf Wunsch **nach unten** gerichtet.


Seitenanbauplatte

Viel Freiraum und eine leicht abschraubbare Deckplatte sorgen für einfache Montage jedes beliebigen Stockräumergerätes. Die Kombination mit einer Hauer-Frontladerkonsole ist möglich.



Hydraulikkonsole

Bis zu 12 seitliche Hydraulikanschlüsse sind gut zugänglich platziert und farblich markiert. 5 doppelwirkende EHS-Steuergeräte und ein einfachwirkender Kreis mit Rücklauf sind möglich.



Mit der **4-Rad-Lenkung** reduziert sich der Wendekreis um bis zu 2 Meter. So kann meist ohne Reversieren in die übernächste Plantagen-Reihe gefahren werden. Die Grasnarbe wird geschont.



Durch die einfache **LDrive-Bedienung** wird Fahren zur Nebensache und der Anwender kann sich voll auf die Anbaugeräte konzentrieren. Mit dem **Joystick** können alle im Weinbau benötigten **Hydraulikfunktionen einhändig bedient** werden.



Motor

PERKINS Syncro
904J-E36TA
74,4 kW (102 PS)
4 Zyl. / 3.600 cm³
Turbo-Dieselmotor mit
Partikelfilter und SCR
Abgasstufe 5



Getriebe

TMT09-ZF-
Stufenlosgetriebe
40 km/h

Optional: Stationäre
Wegzapfwelle,
LINDNER-Hinterachs-
lenkung mit 4 Lenkmodi



Zapfwelle

lastschaltbare
Heckzapfwelle
430 / 540 / 750 /
1.000 U/min
EHR mit AHC



Hydraulik

BOSCH Rexroth
Axialkolbenpumpe
4 bis 88 l/min (auf
Wunsch 100 l/min)
getrennter Ölhaushalt




Dimensionen

Breite	1.678 mm
Höhe	2.465 mm
Radstand	2.375 mm
Gewicht	4.400 kg

Die **Kabine** ist auf Wunsch wahlweise in der **Kategorie 2** oder **4** erhältlich. Die Kategorie 4-Kabine ist spritzmiteldicht, steht unter leichtem Überdruck und bietet damit optimalen Schutz gegen Staub und Dämpfe.





	Bereifung hinten	Bereifung vorne	Länge (A) mit Serienbereifung	Spur (D)	Max. Breite (B)	Max. Höhe mit KAT 4 (C)	Max. Höhe (E)
Weinbau	13,6-R36	300/70-R20	3610 mm	1360 mm	1720 mm	2795 mm	2465 mm
Weinbau	13,6-R36	275/80-R20	3610 mm	1360 mm	1720 mm	2795 mm	2465 mm
Weinbau	12,4-R36	275/85-R20	3610 mm	1360 mm	1678 mm	2774 mm	2444 mm

Ausstattung

Weinbau: Komfort Freisichtkabine KULTUR mit Klimaanlage, Hydraulikpumpe 100l; 11 Kupplungen rechts seitlich vor Kabine + Rücklauf; 7 polige Steckdose vorne rechts über Microschalter, Signalsteckdose und 3-polige Steckdose im Innenraum; Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel, Trittstufen, Einstiegs Haltegriff innenliegend, Weinbaugestänge, Hubstrebe mech. verstellbar links und rechts & Batterie Ausf. Kultur; Multikontroller-Joystick (15 Taster), Gummikotflügel vorne

Optionale Zusatzausstattung:

TracLink-Freisichtkabine KULTUR mit Klimaanlage

TracLink-Freisichtkabine KULTUR mit Klimaanlage und Filtersystem Kat. 4

2 LED ASW vorne mittig (nur ohne Werkzeugkiste L1070B möglich)

2 LED ASW vorne oben Ausf. Kultur

2 LED ASW vorne mittig und 2 LED ASW vorne oben Ausf. Kultur

zusätzliche Blink-Bremslichter am Dach hinten oben

3-polige Steckdose rechts vor Kabine schaltbar mit Schalter

Anschlüsse „Ausf. Muffe“ vor Kabine rechts / Rücklauf „Ausf. Stecker - flachdichtend“

Anschlüsse „Ausf. Stecker - nicht flachdichtend“ vor der Kabine rechts / Rücklauf „Ausf. Muffe“

elektrischen Mengenteiler mit Bedienung auf Multikontroller

Ölkühler elektrisch hinten seitlich links am Kotflügel

hydraulische Hubstrebe hinten rechts über EW Mengenteiler

hydraulische Seitenstrebe hinten links über EW Mengenteiler

Weinbauanbauplatte ohne Anfahrerschutz vorne

Top-Block-Konsole mit Weinbauanbauplatte samt Anfahrerschutz

Mikroschalter 3 für Schnellwechseinrichtung auf Frontlader

Anfahrerschutz vorne rechts mit Schlauchbügel für Schlauchführung